



**Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer ClearFlood BVP650 Aluminium 152W 22880lm 86x188D - 740 Kaltweiß | IP66 - Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 231571                          |
| EAN                                     | 8718699090371                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellernamen                         | BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                          |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 152            |
| Ersetzt (Watt)               | 200            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 22880          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150.5          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 86x188          |
| Leistungsfaktor       | >0.95           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 9037100                                   |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung]                 |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium                                 |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium                                 |
| Produktserie       | ClearFlood                                |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 562 |
| Breite (mm) | 580 |
| Höhe (mm)   | 95  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour